

DATENBLATT

Heizrohr PE-Xc 20×2 mm - 200 m



STAMMDATEN

Artikelnummer	FBN1107007
GTIN	4251346803572
Hersteller	Ratiodämm
Einheit Bestellung	Meter
Preisbezugsmenge	100
Mindestbestellmenge	200 Meter
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	39172110

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.12kg
---------	--------

BESCHREIBUNG

Heizrohr PE-Xc 20×2 VPE 200 m 1.600 m/Palette
5-Schicht

MERKMALE

ETIM 7.0: Mehrschichtrohr glatt (EC010225)	
Material Innenschicht	Kunststoff
Qualitätsklasse Innenschicht	PE-Xc
Material Zwischenschicht	sonstige
Qualitätsklasse Zwischenschicht	EVOH
Material Außenschicht	Kunststoff
Qualitätsklasse Außenschicht	PE-Xc
Anzahl der Lagen	5
Glasfaserverstärkt	Nein
Diffusionsdicht	Ja
Nenninnendurchmesser	sonstige
Rohraußendurchmesser	20 mm
Wandstärke	2 mm
Systemgebunden	Nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	8 bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	70 °C
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	90 °C
Wandrauheit	0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient	0.02 mm/(m.K)
Flexibel	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Min. Biegeradius	100 mm
Rohrfarbe	sonstige
Mit Mantelrohr	Nein
Mantel-Farbe	sonstige
Mit thermischer Isolierung	Nein
Farbe thermische Isolierung	sonstige
Verschlossen	Nein
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
KOMO-Prüfsiegel	Nein