

DATENBLATT

Heizrohr PE-Xc 25x2,3 mm



STAMMDATEN

Artikelnummer	FBN1107010
GTIN	4251346803619
Hersteller	Ratiodämm
Einheit Bestellung	Meter
Preisbezugsmenge	100
Mindestbestellmenge	500 Meter
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	39172110

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.17 kg
---------	---------

BESCHREIBUNG

Heizrohr PE-Xc 25x2,3 VPE 500 m 1.500 m/Palette
5-Schicht

MERKMALE

ETIM 7.0: Mehrschichtrohr glatt (EC010225)	
Material Innenschicht	Kunststoff
Qualitätsklasse Innenschicht	PE-Xc
Material Zwischenschicht	sonstige
Qualitätsklasse Zwischenschicht	EVOH
Material Außenschicht	Kunststoff
Qualitätsklasse Außenschicht	PE-Xc
Anzahl der Lagen	5
Glasfaserverstärkt	Nein
Diffusionsdicht	Ja
Nenninnendurchmesser	sonstige
Rohraußendurchmesser	25 mm
Wandstärke	2 mm
Systemgebunden	Nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	8 bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	70 °C
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	90 °C
Wandrauheit	0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient	0.02 mm/(m.K)
Flexibel	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Min. Biegeradius	125 mm
Rohrfarbe	sonstige
Mit Mantelrohr	Nein
Mantel-Farbe	sonstige
Mit thermischer Isolierung	Nein
Farbe thermische Isolierung	sonstige
Verschlossen	Nein
Gaszulassung QA	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
KOMO-Prüfsiegel	Nein