

**Multibox RTL**

FBH1112083

Multibox RTL zur Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur in Verbindung mit der höheren Vorlauftemperatur von Heizkörpern (Radiatoren). Für den kombinierten Betrieb von Radiatoren (Heizkörpern) und Flächenheizung (Fuß- oder Wandheizung).

Technische Daten	
Rohrseitiger Anschluss	G 3/4" mit Konus für Klemmverschraubung
Gehäuse	DN 15
Bautiefe UP-Kasten	60 mm
Nenndruck	PN 10
Einstellbereich	0°C bis 50°C
Betriebstemperatur	2°C - 90°C
Ventilgehäuse	korrosionsbeständiger Rotguss
O-Ringe	EPDM Ventilteller: EPDM
Druckfedern	Edelstahl
Thermostat-Oberteile	Messing, PPS
Spindel	Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung

Home Perfect GmbH

Rheinstraße 10 53545 Linz am Rhein
Tel.: 0234 / 520 04 99 – 0
Fax: 0234 / 520 04 99 – 9
info@homeperfect.de

Geschäftsführerin

Franziska Seidel
Gerichtsstand
Amtsgericht Montabaur HRB 26626
USt-Id Nr.: DE252883826